

AAL 昀盛有限公司

— Honeywell 產品型錄

昀盛有限公司

地址：235 台北縣中和市中正路 736 號 3F 之 4

電話：02-82280111

傳真：02-82280199

E-mail：aal.mec@msa.hinet.net

網址：www.aal.com.tw

攝影機

HCC484L(X)/HCC485L(X) 高解析彩色攝影機

- ★ 自動背光補償 (BLC)
- ★ 自動電子快門 (AES)
- ★ DC12V/AC24V
- ★ C/CS 固定式鏡頭
- ★ 階段性可調整線路鎖



HDC-515PI/NI-36 超高解析 IP 圓頂式攝影機

- ★ 高解析 550 TV 線
- ★ 紅外線燈運作
- ★ 透過 ATW 真實彩色畫面
- ★ 自動背光補償
- ★ 內建 3.6mm 或 6.0mm 固定鏡頭、18 IR 燈
- ★ 小型尺寸



V100 系列 防彈攝影機

- ★ 防水鋁製外殼
- ★ 1/2 Lexan® window
- ★ 可調整不鏽鋼 U 型支架
- ★ 適用快速更換鏡頭
- ★ 防風雨設計



HVD-505P/N 防破壞固定式圓頂攝影機

- ★ 透過 DSP 高解析畫質
- ★ 自動取得控制，改善攝影機在低光度條件下的靈敏度
- ★ 真實色彩重現
- ★ 內建 4.0-9.0mm/ 2.6-6.0mm 變焦鏡頭



HZC-855P/N 35x 日夜高動態彩色攝影機

- ★ WDR & TDN
- ★ 高耐久性的 MTBF 1M Cycles (高效能監視鏡頭)
- ★ 數位影像瀏覽功能
- ★ 高靈敏度
- ★ 內建 CDS 感應器
- ★ 8 區隱私遮蔽
- ★ 真實色彩重現
- ★ 支援遠端控制的多協定



HWC-680P/N IP 超高解析彩色攝影機

- ★ 550TVL 解析
- ★ 使用 DIP 開關控制攝影機
- ★ 32bit ARM9 處理器
- ★ 靜態 IP 與支援 DHCP
- ★ 影像編碼
- ★ 警報感應與支援 PTZ 控制連接器
- ★ 允許同時連結 10 位用戶



EXPTZ251P/N 防爆攝影機

- ★ 內建接收器、接帶、ParaScan 攝影機
- ★ x25 伸縮鏡頭
- ★ 25x 自動對焦日夜攝影機
- ★ 0 度~355 度水平移動, 傾斜角度 ± 90 度
- ★ 適用於惡劣或危險的環境, 包含海水環境



HDC-505P/N

高解析固定式圓頂攝影機

- ★ 透過 DSP 高畫質
- ★ 真實色彩重現
- ★ 自動取得控制, 改善攝影機在低光度環境下的靈敏度
- ★ 自動背光補償
- ★ 內建 3.6mm 或 6.0mm
- ★ 固定鏡頭
- ★ 鏡面模式



HD8EXGCM18W 防爆快速球

- ★ 高速迴轉功能
- ★ 可承受高壓水清洗與鹽水環境
- ★ 316L 不鏽鋼外殼



V60N/V60A

夜鷹&北極夜間攝影機

- ★ 壓力澆鑄鋅外殼
- ★ 內建紅外線照明器
- ★ Zero lux imaging
- ★ 防風雨設計



HD6 系列

- ★ 每秒速度 1/10 度-400 度
- ★ 3 組兩分鐘 PTZ 模式(自動學習功能)
- ★ 每次攝影有 98 組可編程序
- ★ 10 組可編製程序 VectorScans
- ★ 4 組預設警報輸出
- ★ 自轉追蹤
- ★ 自導功能
- ★ “Flashback”作用
- ★ 內建電碼翻譯器



傳送器&接收器 + DVR

HUTP3262R

UTP 32埠主動分配放大器

- ★ 32 頻道
- ★ 每個埠有 LED 顯示
- ★ 電纜長度最長 5000 英尺



KXR 系列 數位錄影機

- ★ 獨立式 16 頻錄影機
- ★ 支援內部 RAID-1
- ★ POS/ATM 系統介面
- ★ 感應與動作預錄功能



Rapid Eye™ 多媒體系列

- ★ 60 ips
- ★ 影像輸入迴路 16 頻道
- ★ 內部儲存容量範圍
500 到 6250 錄影天數
- ★ 16 組警報輸入，2 組
連續輸出
- ★ 網路介面 RJ45 10/100
基本 T 乙太網路
- ★ 內建 POS 或 ATM 資料擷
取容量



Fusion 數位錄影與傳送系統

- ★ 擷取率 120,240 與 480ips
- ★ 錄影解析度最高 720x480
- ★ 內部儲存容量
120GB 到 1TB
- ★ 8 或 16 組感應輸入，
4,8 或 16 組控制輸出
- ★ 最多 16 組語音頻道



系統產品

Enterprise NVR 系列伺服器

- ★ DDR 400 RAM 1GB
- ★ 可同時錄影、撥放、現場觀看等
- ★ Windows 2000 專業版操作系統
- ★ 雙頻 U320 SCSI 控制器
- ★ 雙 Gigabit 乙太網路埠



Enterprise NVR 系列 RAID Storage

- ★ Drive Hot Swapping
- ★ 自動背景重建
- ★ 摺疊式前柄上有 LCD 鍵盤
- ★ 自行監控電壓和溫度
- ★ 有乙太網路埠



HLI 小型影像矩陣管理系統

- ★ PTZ 協定大型圖書館
- ★ 支援乙太網路連結
- ★ 邏輯性攝影機選擇管理



VIDEOBLOX 影像矩陣系統

- ★ 最多 4080 輸入與 256 輸出
- ★ 允許使用雙絞線電纜的 32 種連結方式



Enterprise NVR 系列系統軟體

- ★ 生動的使用者介面
- ★ 可分割螢幕 1, 4, 9, 16 分割
- ★ 多等級錄影與儲存容量
- ★ 內建動作偵測器
- ★ 可同時紀錄真實時間與播放所有頻道的現場影像或錄影資料
- ★ 安全與認證影像剪接
- ★ 物理測量攝影機位置
- ★ 可透過乙太網路遠端管理



HVS-100W 單頻影像編碼器

- ★ Robust 32bit ARM9 處理器
- ★ Linux 基本操作系統
- ★ 高速基本硬體影像壓縮
- ★ 內建網路伺服器與網路介面
- ★ 基本硬體動作偵測，支援 OSD
- ★ 雙向語音通訊
- ★ 可同時連結最多 10 位用戶
- ★ 支援 802.11b/g 無線網路



HEGSA002 UltraKey 矩陣系統可編製程序鍵盤

- ★ 客製化選單
- ★ PTZ 搖桿
- ★ 320 x 240 背光 LCD 觸控螢幕



軟體與系統

WIN-PAK™ 2005

門禁軟體

- ★ 整合 DVR 支援
- ★ 照片 ID 製作
- ★ 時間表報告
- ★ 卡片使用頻率報告
- ★ Email 報告/事件
- ★ 支援主要或工作群網路
- ★ 最多同時 5 位使用者



WIN-PAK™ PRO 2005

門禁控制軟體

- ★ 無限制使用人數
- ★ 支援多個帳號
- ★ 整合 DVR 支援
- ★ 照片 ID 製作
- ★ 時間表報告
- ★ Email 報告/事件
- ★ 影像與警報跳出功能



PRO22E1EN

PRO2200 智慧型控制器套件

- ★ 32-bit CPU
- ★ 韌體快閃記憶
- ★ 大型持卡者資料庫
- ★ 最多 8 組 I/O 或讀卡機
面板



PASSPOINT PLUS

樓層進出門進解決辦法

- ★ 真實時間警報監控
- ★ 照片 ID 製作
- ★ 3D 動態樓層計畫
- ★ 客製化報告產生器
- ★ 報告時間表規劃
- ★ Email 報告與事件
- ★ 最多 32 道門禁



NSSKR

NSTAR™ 門禁啓動器套件

- ★ 數位影像整合
- ★ 網路連結
- ★ 警報跳出功能



NS2+控制面板

- ★ 可同時支援 10000 位
持卡者
- ★ 100000 緩衝容量
- ★ 32-bit 處理器
- ★ 10000 密碼容量



讀卡機 + 門鎖

NS1 整合性單門近接式讀卡機/控制器

- ★ 5000 組感應卡記憶
- ★ 2300 項事件儲存
- ★ 3 種顏色底座
- ★ 3-5 吋讀卡範圍
- ★ 基本電腦軟體



PRBIODR

Mifare™指紋與智慧卡讀卡機

- ★ 即插即用
- ★ 適用於需要高安全性的設備或場所



BVVSMARTI V-Smart 讀卡機

- ★ 雙要素讀卡機
- ★ 操作溫度 32° 到 140°
- ★ 有 HID iClass



BVVSTATNA

V-Station 基本模組

- ★ 最多 3550 模板
- ★ 有 LCD 顯示螢幕



BVVTENCW V-Smart 室外殼



HG-4 掌紋辨識機

- ★ 可有 512 位使用者



HG 4 II 獨立式掌紋辨識機

- ★ 一道出入口輸入
- ★ 3 組預備輸出
- ★ 可有 512 位使用者



ML-8005 單門小型磁鎖

- ★ 適用於低門縫或低安全性設備
- ★ 承受力 650lbs (約 295kg)



ML8011-LC-US28 磁鎖

- ★ 單門使用
- ★ 承受力 1200lbs (約 544kg)

